Filament PETG 2kg D1,75mm Spulen D300 x B103mm RAL9003 signalweiß

83,06 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **7001083**

Hochglanz-Oberfläche, hohe Zähigkeit, Designfreiheit, lässt sich gut lackieren, einfache Fertigung, beständig gegen viele Chemikalien, lebensmittelverträglich, sehr gute mechanische Eigenschaften, witterungsbeständig, gute Schlagfestigkeit

Hinweis:
Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:
- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)
- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: bis 65 °C
- Dichte: 1,27 g/cm³
- Zug E-Modul: 2200 MPa
- Biege E-Modul: 2150 MPa
- Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m²
- Bruchdehnung: 70 %

Eigenschaften

B (mm):	100
D (mm):	300
Druckbetttemperatur (°C):	60 - 80

Extrudertemperatur (°C):	225 - 255
Filamentdurchmesser (mm):	1,75
Gewicht des Filaments (kg):	2
Kerndurchmesser (mm):	53

Ausführungen

Code	Farbe	VE	Preis/VE
7001083	**RAL 9003 signalweiß**	**1 Stück**	**83,06 €**
7001084	RAL 9005 tiefschwarz	1 Stück	83,06 €
7001086	transparent	1 Stück	83,06 €