



2K Epoxydharz WEICON HB 300 stahlgefüllt 0,5kg



WEICON®

72,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **841562**

Beschreibung:

pastös, stahlgefüllt, magnetisch, hohe Temperaturbeständigkeit, kann auch an senkrechten Flächen angewandt werden, max. Schichtstärke je Arbeitsgang 20 mm, mechanisch belastbar nach ca. 10 h, zur Oberflächenvorbehandlung empfehlen wir den Sprühreiniger S (Art.-Nr. 89252)

Einsatz:

Stahl, Edelstahl, Guss, Aluminium, für Reparaturen, zum Füllen von Lücken und Lunkern, zur Ausbesserung von Beschädigungen an Behältern, Karosserien und Maschinenteilen, Abdichten von Pumpen und Rohren, es kann im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie in vielen industriellen Bereichen eingesetzt werden

Beständigkeit:

gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, Diesel, Glycerin, viele Lösungsmittel

Vorgaben:

Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.



media/4b/d3/72/1722601716/841562 WEICON HB 300 Harz.pdf

Eigenschaften

1_Hauptanwendung:	Aluminium, Edelstahl, Gusseisen, Stahl
1_UN-Nummer:	UN 3082
Ausführung:	Dose
Basis:	Epoxydharz
Dichte Binder (g/cm³):	2,2

Dichte Härter (g/cm³):	2,3
Endfestigkeit (h):	24
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	500
Mischungsverhältnis:	1:1
Scherfestigkeit (N/mm²):	3 - 15
Shore-Härtegrad D:	85
Temperaturbereich (°C):	-35 - 200
Temperaturbereich kurzfristig (°C):	280
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	30
Viskosität (mPa-s):	1700000
Zugfestigkeit (N/mm²):	50
farbe:	dunkelgrau
optimale Verarbeitungstemperatur (°C):	15-40