



Rohrgewindedichtung niedrigfest WEICONLOCK® AN 302-25 50ml braun



WEICON®

29,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84335**

Beschreibung:

hochviskos, niedrigfest, leicht demontierbar, vibrationsfest

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen

Beständigkeit:

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Eigenschaften

Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	3 - 6
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	5 - 8
Scherfestigkeit (N/mm²):	3 - 5
Spaltfüllvermögen (mm):	0,3
Temperaturbereich (°C):	-60 - 150
Viskosität (mPa-s):	6000 - 30000

Weiterdrehmoment (Nm):	2 - 4
farbe:	braun
für Gewinde:	max. M80, R3"