



## Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-77 mit NSF®-Zertifizierung 50ml gelb



**WEICON®**

**22,01 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84336**

**Beschreibung:**

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung und NSF-Zertifizierung

**Einsatz:**

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen

**Beständigkeit:**

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

### Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| <b>Basis:</b>                              | Dimethacrylatester                            |
| <b>Endfestigkeit (h):</b>                  | 1 - 3   |
| <b>Farbe:</b>                              | gelb  |
| <b>Handfestigkeit (min):</b>               | 15 - 30                                       |
| <b>Hauptanwendung:</b>                     | Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl           |
| <b>Inhalt (ml):</b>                        | 50  |
| <b>Losbrechmoment (Nm):</b>                | 18 - 22                                       |
| <b>NSF-Registernummer:</b>                 | 159910, NSF Certified by Weicon GmbH & Co. KG |
| <b>Norm:</b>                               | NSF zertifiziert                              |
| <b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b> | 6 - 13  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Spaltfüllvermögen (mm):</b> | 0,5           |
| <b>Temperaturbereich (°C):</b> | -60 - 150     |
| <b>Viskosität (mPa-s):</b>     | 24000 - 70000 |
| <b>Weiterdrehmoment (Nm):</b>  | 10 - 14       |
| <b>für Gewinde:</b>            | max. M80, R3" |