



Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-78 50ml gelb



WEICON®

24,39 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84337**

Beschreibung:

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut und BAM geprüft

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen, für passive Werkstoffe

Beständigkeit:

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Eigenschaften

Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	4 - 8
Farbe:	gelb
Handfestigkeit (min):	25 - 50
Hauptanwendung:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	11 - 16
Scherfestigkeit (N/mm²):	6 - 13
Spaltfüllvermögen (mm):	0,5

Temperaturbereich (°C):	-60 - 150
Viskosität (mPa-s):	50000 - 80000
Weiterdrehmoment (Nm):	4 - 7
für Gewinde:	max. M80, R3"