# Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-78 50ml gelb




## 24,39 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84337**

**Beschreibung:**
hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut und BAM geprüft

**Einsatz:**
zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen, für passive Werkstoffe

**Beständigkeit:**
gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **1_Farbe:** | gelb |
| **1_Hauptanwendung:** | Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl |
| **Basis:** | Dimethacrylatester |
| **Endfestigkeit (h):** | 4 - 8 |
| **Handfestigkeit (min):** | 25 - 50 |
| **Inhalt (ml):** | 50 |
| **Losbrechmoment (Nm):** | 11 - 16 |
| **Scherfestigkeit (N/mm²):** | 6 - 13 |
| **Spaltfüllvermögen (mm):** | 0,5 |

| | |
|---|---|
| **Temperaturbereich (°C):** | -60 - 150 |
| **Viskosität (mPa-s):** | 50000 - 80000 |
| **Weiterdrehmoment (Nm):** | 4 - 7 |
| **für Gewinde:** | max. M80, R3" |