



# Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-78 50ml gelb



### WEICON®

# 33,56 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 84337

#### Beschreibung:

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut und BAM

#### Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittelund Druckluftleitungen, für passive Werkstoffe

#### **Beständigkeit:**

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

#### **Eigenschaften**

Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	4 - 8
Farbe:	gelb
Handfestigkeit (min):	25 - 50
Hauptanwendung:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	11 - 16
Scherfestigkeit (N/mm²):	6 - 13
Spaltfüllvermögen (mm):	0,5

## Page 2 | EYLSHOP

Temperaturbereich (°C): -60 - 150

**Viskosität (mPa-s):** 50000 - 80000

Weiterdrehmoment (Nm): 4 - 7

für Gewinde: max. M80, R3"