



Rohrgewindedichtung hochfest WEICONLOCK® AN 302-75 50ml grün



WEICON®

32,40 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84338**

Beschreibung:

hochviskos, hochfest, schwer demontierbar, BAM geprüft

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen

Beständigkeit:

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Eigenschaften

Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	3 - 6
Farbe:	grün
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	40 - 50
Scherfestigkeit (N/mm²):	15 - 25
Spaltfüllvermögen (mm):	0,3
Temperaturbereich (°C):	-60 - 150
Viskosität (mPa-s):	14000 - 24000

Weiterdrehmoment (Nm): 40 - 50

für Gewinde: max. M80, R3"