Rohrgewindedichtung hochfest WEICONLOCK® AN 302-75 50ml grün



29,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84338**

Beschreibung:
hochviskos, hochfest, schwer demontierbar, BAM geprüft
Einsatz:
zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen
Beständigkeit:
gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Eigenschaften

1_Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	3 - 6
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	40 - 50
Scherfestigkeit (N/mm²):	15 - 25
Spaltfüllvermögen (mm):	0,3
Temperaturbereich (°C):	-60 - 150
Viskosität (mPa-s):	14000 - 24000
Weiterdrehmoment (Nm):	40 - 50

farbe:	grün
für Gewinde:	max. M80, R3"