Flächendichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-72 50ml weiß



16,90 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84323**

Beschreibung:
hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, enthält PTFE®, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut geprüft

Einsatz:
zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen

Beständigkeit:
gegen Vibrationen, Belastungen und Öle

Eigenschaften

1_Farbe:	weiß
1_Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Ausführung:	Pen-Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	5 - 10
Handfestigkeit (min):	20 - 40
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	7 - 10
Scherfestigkeit (N/mm²):	4 - 6
Spaltfüllvermögen (mm):	0,4
Temperaturbereich (°C):	-60 - 150

Viskosität (mPa-s):	17000-50000
Weiterdrehmoment (Nm):	2 - 4
für Gewinde:	max. M80, R3"