Kontaktkleber GMK 2410 300g Dose



21,06 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84039**

Beschreibung:
sofortige Anfangshaftung, dauerhaft flexibel, leicht verstreichbar
Einsatz:
Metall, Holz, Kunststoff, Gummi, Mossgummi, PE-Schaum, Leder, Filz und Textilien, nicht geeignet für Polysterolschaum, PP, PE, Weichschaum, Kunstleder
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse

Eigenschaften

1_Hauptanwendung:	Filz, Gummi, Holz, Leder, Metall, PVC und Kunststoff , Stoff und Textil
1_UN-Nummer:	UN 1133
Ausführung:	Dose
Basis:	Polychloropren-Kautschuk
Endfestigkeit (h):	24
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (ml):	300
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
Verarbeitungstemperatur (°C):	15 - 35
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	5 - 10
Verbrauch (g/m²):	200 - 250

Viskosität (mPa-s):	2400
farbe:	braun