



Montagekleber Kraft Universal creme



UHU®

10,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **840690**

starke Soforhaftung, permanent elastisch, spaltüberbrückend, geruchsneutral, ohne Lösungsmittel, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz:

Metall, Holz, Stein, Beton, Fliesen, PVC, Gipskarton und Styropor®, ideal zur Montage von Holzfachwerk, Sockelleisten, Türschwellen, Vertäfelung, Dämmung, Keramikfliesen, nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Asphalt, Spiegel, Naturstein, dauerhaft feuchten Stellen

Eigenschaften

Ausführung:	Kartusche
Basis:	Acrylat-Dispersion
Beständigkeit:	gegen UV-Licht
Dichte (g/cm³):	1,65
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	creme
Hauptanwendung:	Fliesen, Gipsplatten, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Metall, PVC und Kunststoff, Styropor, beton
Inhalt (g):	470
Temperaturbereich (°C):	-20 - 80
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):

5 - 10

Verordnung:

Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Viskosität (mPa·s):

pastös