Starter-Kit HPH HSK63-A kurze schwere Ausführung





WTE MAPAL GROUP

566,44 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **XWT994080001**

extrem hohe Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit, schnelle Rüstzeiten möglich, Thermostabilität bis 170 °C, sehr gute Schwingungsdämpfung, alle handelsüblichen Werkzeuge spannbar, min. 550 Nm Spannkraft, einfaches und schnelles Spannen, lange Standzeiten, optimaler Rundlauf < 3 µm, Toleranz h6

Hinweis:

SK 40: Grundeinstellung Form AD, falls Form AF (ehem. B) gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.

BT 40: Grundeinstellung Form JD, falls Form JF (ehem. B) gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.

Lieferumfang:

Hydro-Dehnspannfutter HPH, Sechskantschlüssel, 5 Reduzierhülsen (Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm) und Kunststoffkoffer

Eigenschaften

Ausführung:	kurz und schwer
Einsatz:	zum HPC/HSC-Fräsen, Gewindefräsen, Bohren, Reiben und speziell für die Schwerzerspanung
Form:	A
Gewinde:	M8 x 1
IK:	ja
Norm:	DIN 69893
SW (mm):	3

Wuchtgüte:	G2,5 25000
d1 (mm):	20
d2 (mm):	49
d3 (mm):	52,5
l1 (mm):	80
l2 (mm):	51
l3 (mm):	10
l4 (mm):	36

Ausführungen

Code	Aufnahme	VE	Preis/VE
XWT994080008	PSC-63	1 Stück	803,25 €
XWT994080003	BT 40	1 Stück	583,10 €
XWT994080001	**HSK 63-A**	**1 Stück**	**566,44 €**
XWT994080002	SK 40	1 Stück	543,83 €