



Dickenhobelmaschine PS33



LAGUNA
TOOLS

1.096,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **XIGSTEPS33**

Innovatives Design und leistungsstarker Motor.

- Spanabnahme von bis zu 3,2m.
- EIN & AUSLAUFTISCH.
- Doppelmesserzylinder mit doppelseitigen Messer.
- Indikator zeigt den Materialabtrag an der Vorderseite der Maschine.
- Hobelwelle mit Wendemesser
- Benötigt keine Absauganlage dank integriertem Ventilator zum Entfernen von Sägespänen aus der Hobelwalze
- Tiefenanschlag mit sieben Positionen für wiederholtes Dickenhobeln auf gleicher Höhe
- Maximale Teilebreite bis zu 330 mm



Die erste Desktop-Spiral-Dickenhobelmaschine mit einem Spiralzylinder mit Hartmetallmessern auf dem europäischen Markt. Präzise bearbeiteter Spiralhobelkopf mit 36 in 4 Spiralen gelagerten Hartmetallmessern für maximale Sauberkeit und Bearbeitungseffizienz. Der Spiralkopf hobelt mühelos und sehr sauber auch sehr harte und exotische Hölzer, das Holz quer, spaltet keine Äste und die gehobelte Oberfläche ist unter allen Bedingungen viel glatter als nach der Arbeit mit gewöhnlichen Messern. Hartmetall-Messer sind im Vergleich zu klassischen HSS-Hobelmessern um ein Vielfaches haltbarer und können für eine noch längere Lebensdauer 4-fach gedreht werden, ohne dass ein Austausch oder langes Warten auf das Schärfen und das Einrichten in eine Trommel nötig ist. Dank des integrierten Ventilators und Staubbeutels kann die Maschine auch ohne

Sägemehlabsaugung verwendet werden, um Sägemehl effizient aus dem Zylinder zu entfernen. Selbstverständlich kann hier auch ein Industriestaubsauger oder eine Absauganlage angeschlossen werden. Für maximale Dickengenauigkeit ist die Streckhöhe arretierbar. Für maximale Arbeitssicherheit ist die Maschine mit gummierten Vorschubrollen ausgestattet, die das Werkstück festhalten und bewegen, und Stahlhaken vor der Rolle verhindern einen Rückschlag. Der leistungsstarke Motor ist mit einem Überlastschutz und einem Wiederanlaufschutz bei Stromausfall ausgestattet.

Der seitliche Tiefenanschlag ermöglicht das einfache Eindicken einer größeren Serie bei gleicher Höhe, der Tiefenanschlag ist 7-fach verstellbar von 3,2 mm bis 38 mm.

Technische Daten:

Eingangsleistung (230 V): 1,8 kW
Hobelwellenschwindigkeit: 9.000 U/min.
Hobelwellendurchmesser: 46 mm
Anzahl der Wendepplatten in Hobelwelle: 36 Stück
Wendepplattengröße: 15 x 15 x 2,5 mm, R=150
Vorschubgeschwindigkeit: 7,9 m/min.
Max. Abtrag: 3,2 mm
Max. Hobelbreite: 330 mm
Max. Hobeldicke: 156 mm
Min. Länge des Werkstücks: 120 mm
Absaugung: integrierter Ventilator, 62-mm-Saugdüse oder Stoffbeutel
Geräuschpegel: 96 dB
Maschinenabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 340 x 615 x 555 mm
Abmessungen der Maschine mit ausgeklappten Tischen (Länge x Breite x Höhe): 850 x 615 x 555 mm
Gewicht: 35 kg

Lieferumfang:

- 36 Hartmetall-Wendepplatten (in der Hobelwelle)
- 5 Ersatz-Hartmetallwendepplatten und -schrauben
- Abfallbeutel für Sägemehl und Staub
- Verbindungsset für Abfallbeutel
- Torx-Schlüssel zum Wechseln der Wendepplatten (TX25)