Stabelektrode RR6 4,6kg L350mm D2,5mm



70,21 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **8150212,5**

dicke Elektrode, rutilumhüllt, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke

Eigenschaften

Einsatz:	im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau einsetzbar
L (mm):	350
Schweißposition:	PA(w) waagerecht (Stumpfnähte, Kehlnähte in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagerechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben)
VPE:	206
Typ:	E51 32 RR6, E38 o RR12, E6013 nach DIN 1913/8529/EN 499/AWS A5,1

Ausführungen

Code	1_Durchmesser D (mm)	VE	Preis/VE
8150212,5	**2,5**	**1 Packung**	**70,21 €**
8150211	2	1 Packung	114,23 €

Code	1_Durchmesser D (mm)	VE	Preis/VE
8150213,2	3,2	1 Packung	56,53 €