# Stabelektrode R(C)3 4,8kg L350mm D2,5mm




## 75,15 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **8150202,5**

mitteldicke Universalelektrode, rutilzelluloseumhüllt, gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatz:** | im Maschinen-, Stahl-, Schiff-, und Rohrleitungsbau einsetzbar |
| **L (mm):** | 350 |
| **Schweißposition:** | PA(w) waagerecht (Stumpfnähte, Kehlnaht in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagerechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben); PG(f) fallend (von oben nach unten) |
| **VPE:** | 250 |
| **Typ:** | E51 32 R(C)3, E38 o RC 11, E6013 nach DIN 1913/8529/EN499/AWS A5,1 |

## Ausführungen

| Code | 1_Durchmesser D (mm) | VE | Preis/VE |
|---|---|---|---|
| **8150202,5** | **2,5** | **1 Packung** | **75,15 €** |

| Code | 1_Durchmesser D (mm) | VE | Preis/VE |
|---|---|---|---|
| 8150201 | 2 | 1 Packung | 114,23 € |
| 8150203,2 | 3,2 | 1 Packung | 58,31 € |