



# Stabelektrode R(C)3 4,8kg L350mm D2,5mm



# 67,71 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 8150202,5

mitteldicke Universalelektrode, rutilzelluloseumhüllt, gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit

### **Eigenschaften**

Einsatz:	im Maschinen-, Stahl-, Schiff-, und Rohrleitungsbau einsetzbar
L (mm):	350
Schweißposition:	PA(w) waagerecht (Stumpfnähte, Kehlnaht in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagerechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben); PG(f) fallend (von oben nach unten)
Тур:	E51 32 R(C)3, E38 o RC 11, E6013 nach DIN 1913/8529/EN499/AWS A5,1
VPE:	250

### Ausführungen

Code	D (mm)	VE	Preis/VE
8150202,5	2,5	1 Pack	67,71 €

# Page 2 | EYLSHOP

Code	D (mm)	VE	Preis/VE
8150201	2	1 Pack	114,23 €
8150203,2	3,2	1 Pack	58,31 €