Montagekleber Speed-Flex® grau 280ml Green Tube Kartusche







22,02 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **XWE10104953**

haftstark, pastös, standfest, bleibt elastisch, frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und anderen ausdünstenden Lösemitteln, ist überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar (innerhalb von 3 h nach Materialauftrag), ISEGA-zertifiziert

Endfestigkeit: 2-3 mm in 24 Stunden

Was ist Green Tube? Die Green Tube Verpackung ist eine Alternative zu herkömmlichen Plastikkartuschen. Die Spitze und der Deckel der Green Tube bestehen aus 100 % recyceltem Kunststoff, der Kartuschenkörper zu 100 % aus Pappe und die Kleb- und Dichtstoffe befinden sich in einem Schlauchbeutel, der durch die Pappe vor Beschädigung und Sonnenlicht geschützt wird. Durch den verwendeten Schlauchbeutel verlängert sich die Haltbarkeit der Produkte im Vergleich zur Verarbeitung in PE-Kartuschen um mehr als sechs Monate. Durch die Verwendung dieser Materialkombination werden 80 % weniger Kunststoff als bei herkömmlichen Plastikkartuschen benötigt und ein Großteil der neuen Verpackung kann recycelt werden. Die Pappkartusche verursacht 53 % weniger CO_2-Emissionen im Herstellungsprozess als eine handelsübliche PE-Kartusche. Mit der Green Tube bieten wir eine Alternative zu den herkömmlichen Dicht- und Klebstoffkartuschen, weil diese nach der Verwendung aufgrund der Produktrückstände nicht recycelt werden können. Diese Rückstände sind der Grund dafür, dass Plastikkartuschen in aller Regel verbrannt werden – und das erzeugt zusätzlich große Mengen von

klimaschädlichem CO_2.

Eigenschaften

1_Hauptanwendung:	Glas, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff
1_Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Basis:	MS-Polymer
Beständigkeit:	gegen Witterungseinflüsse, Alterung, UV-Licht
Inhalt (ml):	280
Shore-Härtegrad A:	58
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
Temperaturbereich kurzfristig (°C):	120
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Zugfestigkeit (N/mm²):	2,2

Ausführungen

Code	1_Farbe	VE	Preis/VE
XWE10104953	**grau**	**1 Stück**	**22,02 €**
XWE10104943	weiß	1 Stück	22,02 €
XWE10104963	schwarz	1 Stück	22,02 €