
Allied Maxcut T-A Bohrhalter DIN 6535-HB ca. 6xD Ø 15,5–17,5 mm IK spiralgenutet









377,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **128206**

Allied Maxcut T-A Bohrhalter mit Zylinderschaft für austauschbare T-A Schneideinsätze. Diese Längenausführung entspricht je nach gewähltem Durchmesserbereich ungefähr 6xD. Das T-A-System ist für universelle Bohranwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr ausgelegt.

Für CNC-Bearbeitungszentren und zylindrische Spannmöglichkeiten mit Weldonfläche. Durch die Wahl des passenden Schneideinsatzes lässt sich der Halter an unterschiedliche Werkstoffe und Bearbeitungsbedingungen anpassen. Bei großen Bohrtiefen empfiehlt sich eine Pilotbohrung mit einem kürzeren Werkzeug.

Eigenschaften

1_Aufnahme:	Zylinder, HB
1_Ausführung / Typ:	Spiralgenutet
1_Drallrichtung:	rechts
1_G (BSP) (''):	1/8
1_Gesamtlänge OAL (mm):	142,1
1_Innenkühlung:	mit Kühlschmierstoff-Austritt axial

1_Kraglänge LPR (mm):	94,8
1_Norm:	DIN 6535-HB
1_Nutzlänge LU (mm):	77,1
1_Schaftdurchmesser DCONMS (mm):	20
1_Schaftlänge LS (mm):	50
1_Spannutlänge LCF (mm):	92,1
Schaft:	HB

Ausführungen

Code	1_Durchmesserbereich (mm)	VE	Preis/VE
128206	**15,5 - 17,5**	**1 Stück**	**377,11 €**
128408	30 - 35	1 Stück	529,07 €
128308	22 - 24	1 Stück	473,02 €
128205	13 - 17,5	1 Stück	377,11 €
128103	11,5 - 12,8	1 Stück	377,11 €
128407	24,5 - 35	1 Stück	490,40 €
128003	9,5 - 11	1 Stück	377,11 €
128504	36 - 47	1 Stück	646,53 €
128307	18 - 24	1 Stück	448,75 €