



für legierte Stähle,
Werkzeugstähle und
gehärtete Stähle bis 65
HRC, für
Trockenbearbeitung
geeignet

Bearbeitungstechnologie:	HSC
Bearbeitungsverfahren:	Rampen, Tauchen, Umfang
Beschichtung:	Eyl-Speed
Drallrichtung:	rechts
Drallwinkel (°):	30
Hauptanwendung:	Hartbearbeitung, Stahl
Material:	VHM

Norm:	Werksnorm
Schaft:	HA
Schneidrichtung:	rechts
Typ:	H
Z:	4

Ausführungen

Code	d (mm)	R (mm)	D (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	VE	Preis/VE
164463X 0,5	6	0,5	3	4,5	21	57	2,8	1 Stück	97,82 €
164463X 1	6	1	3	4,5	21	57	2,8	1 Stück	97,82 €
164464X 0,5	6	0,5	4	6	21	57	3,6	1 Stück	97,82 €
164464X 1	6	1	4	6	21	57	3,6	1 Stück	97,82 €
164464X 1,5	6	1,5	4	6	21	57	3,6	1 Stück	97,82 €
164465X 0,5	6	0,5	5	7,5	21	57	4,6	1 Stück	97,82 €
164465X 1	6	1	5	7,5	21	57	4,6	1 Stück	97,82 €
164465X 1,5	6	1,5	5	7,5	21	57	4,6	1 Stück	97,82 €
164465X 2	6	2	5	7,5	21	57	4,6	1 Stück	97,82 €
164466X 0,5	6	0,5	6	9	21	57	5,5	1 Stück	97,82 €
164466X 1	6	1	6	9	21	57	5,5	1 Stück	97,82 €
164466X 1,5	6	1,5	6	9	21	57	5,5	1 Stück	97,82 €
164466X 2	6	2	6	9	21	57	5,5	1 Stück	97,82 €
164466X 2,5	6	2,5	6	9	21	57	5,5	1 Stück	97,82 €
164468X 0,5	8	0,5	8	12	27	64	7,4	1 Stück	114,12 €

Code	d (mm)	R (mm)	D (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	VE	Preis/VE
164468X 1	8	1	8	12	27	64	7,4	1 Stück	114,12 €
164468X 1,5	8	1,5	8	12	27	64	7,4	1 Stück	114,12 €
164468X 2	8	2	8	12	27	64	7,4	1 Stück	114,12 €
1644610 X0,5	10	0,5	10	15	32	72	9,2	1 Stück	153,27 €
1644610 X1	10	1	10	15	32	72	9,2	1 Stück	153,27 €
1644610 X1,5	10	1,5	10	15	32	72	9,2	1 Stück	153,27 €
1644610 X2	10	2	10	15	32	72	9,2	1 Stück	153,27 €
1644612 X0,5	12	0,5	12	18	38	83	11	1 Stück	210,39 €
1644612 X1	12	1	12	18	38	83	11	1 Stück	210,39 €
1644612 X1,5	12	1,5	12	18	38	83	11	1 Stück	210,39 €
1644612 X2	12	2	12	18	38	83	11	1 Stück	210,39 €
1644616 X0,5	16	0,5	16	24	44	92	15	1 Stück	344,27 €
1644616 X1	16	1	16	24	44	92	15	1 Stück	344,27 €
1644616 X1,5	16	1,5	16	24	44	92	15	1 Stück	344,27 €
1644616 X2	16	2	16	24	44	92	15	1 Stück	344,27 €