



## Varioumbau mit Maschinenunterbau Optimum GU 5-H mit Zyklonabsaugung



**3.439,10 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3491573**

Dimensionen: **810x560x870**

Ermöglicht es, die Drehzahl des Schleifers stufenlos zu steuern Vario-Antrieb mit Siemens Inverter Antrieb Sinamics V20

- Größerer Spannungsbereich, fortschrittliche Kühlung und lackierte Elektronikbaugruppen erhöhen die Robustheit des Umrichters
- Stabiler Betrieb bei schwierigen Netzbedingungen
- Ohne Schleifer - muss separat mitbestellt werden
- Umfangsgeschwindigkeiten 34 m/s bis 6 m/s regelbar
- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- Schallgedämmt

Der Unterbau muss kundenseitig mit Beton gefüllt werden.

- Einschaltautomatik

Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

### **Hersteller**

Optimum Maschinen Germany GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland  
info@optimum-maschinen.de

## Ausführungen

Code	VE	Preis/VE
<b>ST3491573</b>	<b>1 Stück</b>	<b>3.439,10 €</b>
ST3491571	1 Stück	2.963,10 €
ST3098092	1 Stück	224,91 €
ST3107124	1 Stück	1.314,95 €
ST3098093	1 Stück	217,77 €
ST3107123	1 Stück	320,11 €