



Wand-/Deckenschleifer Giraffe



927,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **656542**

Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken, effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller, staubgeschützter Ein-/Ausschalter, optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf, Neigungswinkel am Kopf bis 100°

Lieferumfang:

Klett-Schleifteller supersoft, Clic-Schnellspanning, Antistatik-Saugschlauch (Länge 4 m, Durchmesser 32 mm) mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung und Transporttasche

Eigenschaften

Betriebsspannung (V):	230
Durchmesser der Schleifscheibe (mm):	225
Einsatz:	für das Verschleifen von Gipsspachtelmasse, Vollwärmeschutz-Styroporplatten
Garantie:	3 Jahre
L (mm):	1520
Leerlaufdrehzahl (U/min):	1000-1650
Leistung (W):	500
Typ:	Giraffe® GE 5 + TB-L + SH