



Präzisions Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTi turn TZ 4V





21.669,90 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3432247**

Dimensionen: **1820x1930x1120**

mit elektronisch regelbarem Antrieb und digitaler Positionsanzeige DPA 32



- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Motorschutzschalter
- Schaltschrank mit 24 V DC Netzteil
- Teilverkleidung mit mitgeführtem, groß dimensioniertem Späneschutz
- Späneschutz mit integrierter Positionsanzeige, Kühlmittelschlauch und zusätzlichem Bedienfeld
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Plan- und Oberschlittenspindel ist gehärtet und geschliffen und über geteilte Spindelmutternachstellbar
- Leit- und Zugspindelabdeckung
- Feingestuffer Vorschub- und Gewindeschneidbereich
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- In der Maschine montiert befinden sich die Standard Zahnräder für metrische Gewindesteigungen und Modulgewinde. Wechselräder für Zoll- und D.P Gewinden optional erhältlich
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Entkoppelte Handräder geprüft nach EN 23125
- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch Energierückspeisung
- Nach vorne ausziehbare Spänwanne

- Kühlmittleinrichtung
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel 20 mm
- LED-Maschinenlampe zur kompletten Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Schnittkonstante VSC

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Feststehende Lünette Durchlass \varnothing 10 - \varnothing 130 mm
- Mitlaufende Lünette Durchlass \varnothing 10 - \varnothing 100 mm
- Adapter MK6-MK3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK3
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Stahlhalter 25x120 TypD für Vierkantmeißel 20 mm
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug
- **Drehfutter nicht vergessen**