



Radienschleifmaschine GXR GRIT



1.438,47 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **760900**

präzises und komfortables Arbeiten durch integrierten Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial, Schraubstock mit Edelstahl-Spannbacken, in Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 U/min) optimal für die Bearbeitung von Edelstahl, weniger Schleifgrat und Anlauffarben, einfachstes Handling durch vier lenkbare Transportrollen

Lieferumfang:

mit Unterbau, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Kontaktrolle Ø 48,3 mm und Schleifband K36

Hinweis:

Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

Eigenschaften

Abmessung Profile/Flachmaterial (mm):	75 x 75
Bandabmessung (mm):	75 x 2250
Durchmesserbereich Rohre (mm):	16 - 75
Einsatz:	für das exakte Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16-75 mm, für Winkel von 30° bis 90° (30°: max. Ø 37,5 mm, 45°: max. Ø 53,0 mm, 60°: max. Ø 64,5 mm, 90°: max. Ø 75,0 mm)
Typ:	GXR GRIT