Gewindedichtung DVGW 100g blau



Eyltool

42,72 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84350**

ersetzt Hanf, Teflon®, sowie Feststoffdichtungen, nach DVGW geprüft, leicht demontierbar, vibrationsfest, lösemittelfrei

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen

Eigenschaften

1_Farbe:	blau
1_Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle, Stahl
1_Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Ausführung:	Tube
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Endfestigkeit (h):	24
Funktionsfestigkeit (h):	1 - 3
Handfestigkeit (min):	15 - 30

Inhalt (g):	100
Losbrechmoment (Nm):	15 - 20
Scherfestigkeit (N/mm²):	4 - 6
Spaltfüllvermögen (mm):	0,25
Temperaturbereich (°C):	-55 - 200
Viskosität (mPa-s):	3000-6000
Weiterdrehmoment (Nm):	25 - 55
optimaler Durchmesser:	R2" (M50)