Messuhr Digital IP42 DIGI-MET® MS50mm Abl. 0,01mm DataVariable Werksnorm

HELIOS·PREISSER

899,16 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **3351450**

Aluminiumgehäuse, gehärtete und rostfreie Spindel, Einspannschaftdurchmesser 8 mm, Messkraft 0,5-1,1 N

Lieferumfang:

Messuhr und Knopfzelle CR2032

Eigenschaften

Anzeige:	LCD
Datenausgang:	RS 232 + Digimatic + USB, Art.-Nr. 33513.. zusätzlich mit opto-elektronisch
Gehäusedurchmesser (mm):	60
Kalibrierung:	K130
Norm:	Werksnorm
QuickLock:	durch Drücken der QuickLock-Funktionstaste wird die Messuhr in einen gesicherten Modus versetzt, die Messuhr behält im Standby-Modus den zuletzt gemessenen Wert und ist nach Betätigung des Messbolzens sofort wieder messbereit
QuickStart:	Messuhr bleibt ständig messbereit, Nullsetzung nach dem Einschalten der Messuhr enfällt

Schutzart (IP): IP42

Ausführungen

Code	Ablesung (mm)	Fehlergrenze (±mm)	Messkraft (N)	Messspanne (mm)	VE	Preis/VE
3351312,5	0,0005	0,004	0,65 - 0,9	12,5	1 Stück	517,05 €
3351325	0,0005	0,004	0,65 - 1,15	25	1 Stück	570,13 €
3351350	0,0005	0,007	1,25 - 2,7	50	1 Stück	1.001,50 €
33513100	0,0005	0,008	1,6 - 3,5	100	1 Stück	1.239,86 €
3351412,5	0,01	0,020	0,65 - 0,9	12,5	1 Stück	432,80 €
3351425	0,01	0,020	0,65 - 1,15	25	1 Stück	550,73 €
3351450	**0,01**	**0,020**	**1,25 - 2,7**	**50**	**1 Stück**	**899,16 €**
33514100	0,01	0,020	1,6 - 3,5	100	1 Stück	1.150,61 €