testo Smart Probes - K

676,63 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **36286**

geringer Kältemittelverlust dank schlauchloser Anwendung, Versand und Analyse von Messdaten, Bluetooth®-Schnittstelle zur Verwendung mit dem Smartphone per testo Smart-App, mehr als 90 gängige Kältemittel plus Kältemittel-Updates in der App

Lieferumfang:

2 Zangen-Thermometer testo 115i, 2 Hochdruckmessgerät testo 549i, 2 Thermo-Hygrometer testo 605i und Aufbewahrungstasche "Smart Case"

Technische Daten:

testo 115i:

- Messbereich: -40-150 °C
- Ablesung: 0,1 °C
- Messgenauigkeit: +/- 1,3 °C (-20 bis +85 °C)

testo 549i:

- Messbereich: -1-60 bar
- Ablesung: 0,01 bar
- Messgenauigkeit: 0,5 % vom Endwert

testo 605i:

- Messbereich: Temperatur -20-60 °C, Luftfeuchte 0-100 % rel. F.
- Ablesung: Temperatur 0,1 °C, Luftfeuchte 0,1 % rel. F
- Messgenauigkeit Temperatur: +/- 0,8 °C (-20 bis 0 °C), +/- 0,5 °C (0 bis +60 °C)
- Messgenauigkeit Luftfeuchte: +/- 3,0 % rel. F (10 bis 35 % rel. F), +/- 2,0 % rel. F (35 bis 65 % rel. F), +/- 3,0 % rel. F. (65 bis 90 % rel. F.), +/- 5 % rel. F. (restlicher Messbereich)

Eigenschaften

Datenverbindung:	Bluetooth
Einsatz:	für Messung von Temperatur, Luftfeuchte, Hoch- und Niederdruck, für die Fehlersuche und Installation von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen
Nachweis:	Kalibrierprotokoll