



Montagekleber "Poly-Max-Power" transparent 300g Kartusche



16,06 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84063**

permanent elastisch, korrigierbar, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, nach Aushärtung überstreichbar

Eigenschaften

Ausführung:	Kartusche
Basis:	Polymer
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, UV-Licht
Dichte (g/cm³):	1,4
Einsatz:	Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Kork, PVC, ABS, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Bitumen, Acrylglass
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Hauptanwendung:	Glas, Kork, Metall, PVC und Plastik, Sandstein, Spiegel, Styropor, holz, keramik
Inhalt (g):	300
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10 - 15
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Viskosität (mPa·s): pastös