



## Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube MB 20-25mm Abl.0,001mm IP54 m.Kalibrierschein DIN863



**677,59 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **3330220**

für TESA patentiertes Messsystem "capa  $\mu$  system", selbstzentrierend und selbstausrichtend, das hochgenau in den Kegel eingeschliffene Messgewinde und die Anordnung der 3 Messbolzen machen die IMICRO zur einzigen Innenmessschraube der Welt, die mit einer Dreiliniien-Berührung am Prüfgegenstand dem Abbeschen Grundsatz entspricht, eine hohe Zuverlässigkeit der Messungen ist selbst bei großen Messtiefen garantiert

**Lieferumfang:**

Messschraube, Batterie, ohne Einstellringe

### Eigenschaften

<b>Ablesung (mm):</b>	0,001
<b>Ausführung:</b>	bis Messbereich 10-12 mm Messflächen aus gehärtetem Stahl, ab Messbereich 11-14 mm bis 100 mm Messflächen TiN-beschichtet, ab Messbereich 100 mm bis 300 mm Messflächen hartmetallbestückt, Gefühlsratsche
<b>Breite (m):</b>	7
<b>Datenausgang:</b>	RS 232, opto-elektronisch
<b>Einsatz:</b>	zur Messung von Durchgangsbohrungen
<b>Elektronische Funktionen:</b>	EIN, mm/inch, Nullstellung an jeder Stelle, HOLD, PRESET, automatische Sparabschaltung nach 10 min, Abschaltung nach 2 h

<b>Fehlergrenze (±mm):</b>	0,004
<b>Messbereich (mm):</b>	20 - 25
<b>Nachweis:</b>	Tesa-Kalibrierschein mit Konformitätserklärung
<b>Optionales Zubehör:</b>	Einstellringe Art.-Nr. 35862...
<b>Schutzart (IP):</b>	IP54
<b>Verpackung:</b>	Etui
<b>max- Eintauchtiefe (m):</b>	91
<b>Norm:</b>	DIN 863/4 Form C1
<b>Anzeige:</b>	LCD