



Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 09.. WSP A20RSCLCL09 Stahl-Schaft links



202,30 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **190011LA20R09**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss



Eigenschaften

1_Material:	Stahl_
1_Norm:	Werksnorm
Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY Spannschraube
Form des Schaftes:	zylinder_
IK:	ja
Passend zu:	WSP CC.. 09..
Y (°):	95

Ausführungen

Code	1_Schaf tdurchm esser d (mm)	ISO- Code	f (mm)	l2 (mm)	Ausführ ung	l1 (mm)	Dmin (mm)	VE	Preis/VE
190011L A16Q09	16	A16QSC LCL09	9	31	links	180	18	1 piece	183,86 €
190011L A20R09	20	A20RSC LCL09	11	36	links	200	22	1 piece	202,30 €
190011L A25R09	25	A25RSC LCL09	13,5	43	links	200	27	1 piece	237,88 €
190011R A16Q09	16	A16QSC LCR09	9	31	rechts	180	18	1 piece	183,86 €
190011R A20R09	20	A20RSC LCR09	11	36	rechts	200	22	1 piece	202,30 €
190011R A25R09	25	A25RSC LCR09	13,5	43	rechts	200	27	1 piece	237,88 €