



Kolbenkompressor Aircraft AIRBOY SILENCE 221 OF E



213,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST2000206**

Dimensionen: **385x370x355**

Der handliche ölfreie Kompressor mit 8 bar Höchstdruck

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at

Eigenschaften

Luftabgang:	1/4 "
Länge (Produkt) ca.:	370 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:	355 mm
Höhe (Produkt) ca.:	330 mm
Gewicht (Netto) ca.:	16.4 kg
Druckregelung:	Druckminderer
Automatischer Druckschalter:	?
Antriebsübertragung:	Direktgekoppelt
Druckluftentnahme:	Eine Einhand-Schnellkupplung
Werkstoff Druckluftleitung:	Flexible Panzerschlauchleitung
Druckluftbehälter:	Pulverbeschichtet
Anschlusskabel:	1,8 m
Behälterbasis:	Vibrationsdämpfende GummifüÙe
Anschlussspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Motorleistung:	0.9 kW
Flüsterleise:	Ja
Schalleistungspegel Lw:	78 dB(A)
Erläuterung Schalleistungspegel:	Schalleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Gesamtaufnahmeleistung:	1.1 kW
Verdichtersystem:	WDS
Einschaltdauer Antriebsmotor:	70 %
Schalldruckpegel Lp:	67 dB(A)
Ölfrei / Ölgeschmiert:	Ölfrei
Ansaugleistung ca.:	221 l/min
Erläuterung Schalldruckpegel:	Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Fülleistung ca.:	120 l/min
Erläuterung Fülleistung:	bei 6 bar Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder:	2
Anzahl der Verdichtungsstufen:	1

Verdichter Drehzahl:	2800 min ⁻¹
Höchstdruck:	8 bar
Behälterinhalt:	6 l
Behälter Oberfläche:	pulverbeschichtet