



Drehmaschine Optimum OPTIturn TU 2406 (400 V)




2.093,21 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3420353**

Dimensionen: **1200x560x580**

Drehmaschine für den Heimwerker



- Präzise Verarbeitung
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnahe besser als 0,009 mm
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Zwei Kegelrollenlager in P5 Qualität
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rundlaufgenauigkeit - Drehfutter besser als 0,05 mm
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
- Not-Halt-Schlagschalter
- Drucklager
- Umfangreiches Zubehör
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferungsumfang
- Wertbeständig

TU 2406V

- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
- EMV-Filterklasse C1

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3
- Spritzwand
- Spänewanne
- Vierfach-Stahlhalter
- Wechselräder-Satz
- Bedienwerkzeug