Manuelle Metallkreissäge Optimum OPTIsaw CS 315









OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

2.831,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3302300**

Manuelles Modell für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile

- Schwenkbereich von ± 45°
- Gut ablesbare Winkelskala ermöglicht präzises Arbeiten
- Sekundenschnelle Verstellung der Gehrung
- Geschützte Schraubstockspindel
- Massiver Maschinenunterbau beidseitig mit Bohrungen für den Anbau des Materialständers MSR
- Langer Handgriff ermöglicht Sägen ohne großen Kraftaufwand mit integrierter Drucktaster (Ein/Aus)
- Automatisches Einschalten der Kühlmittelpumpe beim Sägen
- Funktionelle Schutzvorrichtung, geschlossene Bauweise, beweglich
- Schneller Öffnungsmechanismus für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Zentrisch spannender Schraubstock, 4-fach geführt mit einzeln einstellbare Spannbacken. Schnitt erfolgt immer in optimaler Position zum Werkstück
- Massiver Maschinenunterbau
- Geschützte Schraubstockspindel
- Maschinenunterbaugrößen:
  - CS 275 - 460 x 515 x 775 mm und
  - CS 315 - 546 x 620 x 801 mm
- Die Säge wird ohne Kreissägeblatt ausgeliefert (Sägeblattteilung frei wählbar)

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenunterbau

Technische Daten:

- **Sägeblattdrehzahl(en):** 19; 38 min^{-1}
- **Sägeblattdurchmesser:** 315 mm
- **Sägeblattbohrung:** 40 mm
- **Sägeblattdicke:** 2.5 mm
- **Gehrungswinkel:** -90 – +90 °
- **Vorschub:** manuell
- **Länge (Produkt) ca.:** 560 mm
- **Breite/Tiefe (Produkt) ca.:** 902 mm
- **Höhe (Produkt) ca.:** 1765 mm
- **Gewicht (Netto) ca.:** 235 kg
- **Abgabeleistung (Motorleistung):** 0,75;1,5 kW
- **Anschlussspannung:** 400 V
- **Netzfrequenz:** 50 Hz
- **Schnittkapazität 0° (rund) Vollmaterial:** 85 mm
- **Schnittkapazität 0° (quadrat) Vollmaterial:** 85 mm
- **Schnittkapazität 0° (rechteck) Vollmaterial:** 70 x 130 mm
- **Schnittkapazität +45° (rund) Vollmaterial:** 85 mm
- **Schnittkapazität +45° (quadrat) Vollmaterial:** 85
- **Schnittkapazität +45° (rechteck) Vollmaterial:** 70 x 90 mm