Tyrolit Kombi-Schleifmoprad, Ø 100 × 50 mm, Korn 100



16,64 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **52869100**

Das Tyrolit Kombi-Schleifmoprad verbindet Schleifvlies und Schleifgewebe für ein feines Schliffbild auf Metalloberflächen. Es wird zum leichten Entgraten und Reinigen sowie für einen Satin-Finish-Schliff verwendet. Auch Oxidschichten und Spuren vorangegangener Bearbeitungsschritte lassen sich damit entfernen. Das für Satiniermaschinen vorgesehene Rad hat 100 mm Durchmesser und 50 mm Breite; die Körnung wird passend zur gewünschten Bearbeitung gewählt. Die Bohrung beträgt 19,1 mm; die maximale Drehzahl liegt bei 6.800 U/min.

Eigenschaften

1_Bohrung (mm):	19,1
1_Breite B (mm):	50
1_Drehzahl (U/min):	max. 6800
1_Durchmesser D (mm):	100
1_Farbe:	rot
1_Feinheitsgrad:	mittel
1_Hauptanwendung:	Metall

Ausführungen

Code	1_Korn	VE	Preis/VE
5286980	80	1 Stück	16,64 €
52869100	**100**	**1 Stück**	**16,64 €**
52869150	150	1 Stück	16,64 €
52869240	240	1 Stück	16,64 €