



Wärmebildkamera GTC 400 C Akku -10°C-400°C 160x120px 53°x43° 3,5"Farbdispl. inkl. Akku 1,5Ah





1.523,56 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 36298

robustes Kunststoffgehäuse mit
Schlagschutzgummierung, intuitive Bedienung,
Stromversorgung wahlweise mit 4 Mignon-Batterien
(nicht im Lieferumfang) oder Li-Ionen-Akku 12 V

Elektronische Funktionen: Infrarotbild, Digitalbild,
Bildgalerie mit Miniaturenansicht - gleichzeitige
Bildspeicherung im Infrarot- und Digital-Modus (interner
Speicher), zentraler Messpunkt und Heiß- und
Kaltpunktmarkierung, 3 Farbpaletten (Eisen,
Regenbogen oder schwarz/weiß), Korrektur des
Emissionsgrades und der reflektierten Temperatur,
Emissionsgradtabelle, EIN/AUS, Taste zur Bildaufnahme,
Pfeilrichtungstaste für einfache Menüführung, Auto-OffFunktion

Lieferumfang:

Messgerät, Li-Ionen-Akku 12 V/2 Ah, Schnellladegerät, je eine L-Boxx-Einlage Gerät und Zubehör sowie L-Boxx

Fehlergrenze:

 \pm 3 °C, > 100 °C \pm 3 %

Eigenschaften

Abmessungen (mm): 233 x 95 x 63

Anzeige: LCD

Auflösung Bildschirm: 3,5" LCD-Farbdisplay, 240 px x 320 px

Auflösung Wärmebild: 160 px x 120 px

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

Page 2 | EYLSHOP

Datenausgang:	Micro-USB, WLAN
Einsatz:	für schnelle Schadensbewertung und vorbeugende Inspektion, z. B Gebäudeinspektion: Isolationsprobleme, Leckagen in Flachdächern und Fußbodenheizungen, Luftdichtungsprobleme, Anomalien in Solar-Panels, Überprüfung von Heiz- und Klimasystemen; - E
Emissionsfaktor:	0,01-1,0, einstellbar
Garantie:	3 Jahre
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Messbereich (°C):	-10 - 400
Schutzart (IP):	IP53
Sichtfeld (FOV) (°):	53 x 43
Spektralbereich (µm):	8-14
Thermische Empfindlichkeit (mk):	< 50
UN-Nummer:	UN 3480
optionaler PRO-Service:	ja