



## Stabelektrode Schweisskraft 4316 AC 3,2 x 350 mm, 124 Stück



**224,91 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST1166032**

Dimensionen: **71x355x71**

Für Verbindungsschweißungen an niedriggekohten, nichtstabilisierten, stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNi-Stählen, korrosions- und hitzebeständige Cr- und CrNi-Stähle, kaltzähe austenitische Stähle und legierungsähnliche Plattierungen **Werksbezeichnung**

E 19 9 LR 23, E 308 L-16 nach DIN 8556 / AWS A5,4

**Stromart/Schweißposition**

=+ ~/PA, PB, PC, PE, PF

**Anwendung, Eigenschaften, Zulassung**

Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißungen an niedriggekohten, nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNi-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 350°C, für korrosionsbeständige Cr- und hitzebeständige Cr- und CrNi-Stähle, für kaltzähe austenitische Stähle sowie für legierungsähnliche Plattierungen.

Werkstoff-Nr.: 1.4300, 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552, 1.4878, 1.6905.

**Hersteller**

Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

- 1 x 124 Stück

