UHU plus endfest 300 2K-Epoxidkleber, 53 g, opak









29,63 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84015**

Der UHU plus endfest 300 2K-Epoxidkleber besteht aus Binder und Härter und bildet nach dem Aushärten eine schlagfeste Verbindung. Zur Auswahl stehen eine Doppelkammerkartusche sowie getrennte Tuben. Bei der Kartusche halten zwei Ausgänge die Komponenten bis zur Entnahme getrennt; der codierte Verschluss unterstützt das richtige Wiederverschließen.

Er eignet sich für Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas und viele Kunststoffe. Ausgeschlossen sind PE, PP, PTFE, Polystyrol, Silikonkautschuk und Weich-PVC.

Die Zugfestigkeit ist zeitabhängig angegeben. Die Werte in N/mm² lauten: 10 h: 5 24 h: 12 5 Tage: 17 1 Monat: 17.

Gefahrgutangabe: UN 3082, umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G., begrenzte Menge.

Die technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Eigenschaften

1_Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
1_Basis:	Epoxydharz
1_Betriebstemperatur (°C):	-40 – 100

1_Dichte Binder (g/cm³):	1,2
1_Dichte Härter (g/cm³):	0,96
1_Einsatzgebiet:	Beton, Glas, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Metall, PVC und Kunststoff, Porzellan, Styropor
1_Endfestigkeit (h):	24
1_Farbe:	opak
1_Funktionsfestigkeit (h):	12
1_Handfestigkeit (min):	360
1_Mischungsverhältnis:	1:1
1_UN-Nummer:	UN 3082
1_Verarbeitungszeit bei 20 °C (min):	90
1_Viskosität Binder (mPa·s):	40000
1_Viskosität Härter (mPa·s):	30000

Ausführungen

Code	1_Inhalt (kg)	VE	Preis/VE
84015	**0,053**	**1 Stück**	**29,63 €**
84016	0,033	1 Stück	16,54 €
84017	0,163	1 Stück	58,07 €