



Handgewindebohrer Satz HSS G (BSP) 2-teilig DIN5157 Whitworth-Gewinde G3/8



57,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15130G3/8**

Eigenschaften

Anzahl Teile:	2
Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm ² , unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und termoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Material:	HSS
Norm:	DIN 5157
Product family overview:	Show in product family overview
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	d (mm)	Gänge/Zoll	? (mm)	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	VE	Preis/VE
15130G1/8	7	28	5,5	G1/8	63	20	8,8	1 Satz	36,18 €
15130G1/4	11	19	9	G1/4	70	22	11,8	1 Satz	39,63 €
15130G3/8	12	19	9	G3/8	70	22	15,25	1 Satz	57,00 €
15130G1/2	16	14	12	G1/2	80	22	19	1 Satz	80,80 €
15130G5/8	18	14	14,5	G5/8	80	22	21	1 Satz	114,95 €
15130G3/4	20	14	16	G3/4	90	22	24,5	1 Satz	119,71 €
15130G7/8	22	14	18	G7/8	90	22	28,25	1 Satz	177,55 €
15130G1	25	11	20	G1	100	25	30,75	1 Satz	208,73 €
15130G1/4	32	11	24	G1 1/4	125	40	39,5	1 Satz	344,86 €
15130G1/2	36	11	29	G1 1/2	140	40	45,2	1 Satz	482,31 €
15130G2	45	11	35	G2	160	40	57	1 Satz	919,51 €