



Hydraulik-/Pneumatikdichtung 50ml braun



25,58 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84330**

hohe Druckbeständigkeit, ersetzt PTFE-Bänder und Hanf

Eigenschaften

Ausführung:	Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Einsatz:	zum Sichern und Dichten für pneumatische und hydraulische Verbindungen
Endfestigkeit (h):	5 - 10
Farbe:	braun
Funktionsfestigkeit (h):	1 - 3
Handfestigkeit (min):	10 - 20
Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle, stahl
Inhalt (l):	0,05
Losbrechmoment (Nm):	12 - 16
Scherfestigkeit (N/mm²):	8 - 12
Spaltfüllvermögen (mm):	0,15

Temperaturbereich (°C):	-55 - 150
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa·s):	525-1850
Weiterdrehmoment (Nm):	18 - 24
Zugfestigkeit (N/mm²):	6 - 8
optimaler Durchmesser:	R1" (M25)