Flächendichtung mittelfest 50ml orange



Eyltool

18,09 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84320**

aushärtende Dichtung, kann Feststoffdichtungen ersetzen, normale Demontage

Eigenschaften

1_Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle, Stahl
1_Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Ausführung:	Tube
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Vibrationen, Belastungen, Hitze und Öle
Einsatz:	zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen
Endfestigkeit (h):	6 - 24
Funktionsfestigkeit (h):	3 - 6
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Inhalt (l):	0,05
Scherfestigkeit (N/mm²):	24 - 35
Spaltfüllvermögen (mm):	0,5
Stoßfestigkeit (N/mm²):	5 - 8

Temperaturbereich (°C):	-55 - 150
Viskosität (mPa-s):	30000-100000
Zugfestigkeit (N/mm²):	5 - 10