



2K Flüssigmetall 28g Doppelkammerspritze



11,66 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84520**

hohe Festigkeitswerte, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz:

zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen, anwendbar für Metall, Eisen, Stahl, Gussteile, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton und Holz

Eigenschaften

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Epoxydharz/Aluminium
Beständigkeit:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Benzin, Öl, Hydrocarbon, Schmiermittel, Methanol, Chlorlösungen und andere Chemikalien
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	silber
Fixierzeit (min):	20

Handfestigkeit (min):	30 - 40
Hauptanwendung:	Beton, Gusseisen, Holz, Keramik, Nichteisenmetalle, Spanplatte, Stahl, beschichtetes Holz
Inhalt (g):	28
Mischungsverhältnis:	1:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 150
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	4 - 5
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa-s):	14000 - 20000
Viskosität Härter (mPa-s):	14000 - 20000
Zugfestigkeit (N/mm²):	20 - 28