



Kontakt-Kraftkleber tropffrei 120g



10,23 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84043**

ermöglicht gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen, Verklebungen an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden, permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Ausführung: | Tube |
| Basis: | Polychloropren-Kautschuk |
| Beständigkeit: | gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol |
| Einsatz: | Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Textilien, Filz, Resopal®, Hart-PVC, viele Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP, PA, PTFE und Silikon |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | gelblich trüb |
| Hauptanwendung: | Filz, Gummi, Kork, Leder, Metall, PVC und Plastik, Stoff und Textil, beschichtetes Holz, holz |
| Hinweis: | Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen. |
| Inhalt (g): | 120 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 100 |
| UN-Nummer: | UN 1133 |

| | |
|--|--|
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 10 - 40 |
| Verbrauch (g/m²): | 260 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität (mPa·s): | Gel |