



2K Epoxydkleber "plus sofortfest" 35g Tube Binder und Härter



UHU®

16,42 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84022**

Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus

nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol und Weich-PVC

Eigenschaften

Ausführung:	Tube
Basis:	Epoxyharz
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte Binder (g/cm³):	1,18
Dichte Härter (g/cm³):	1,13
Endfestigkeit (h):	12
Farbe:	transparent
Funktionsfestigkeit (h):	1
Handfestigkeit (min):	10
Hauptanwendung:	Beton, Glas, Holz, Metall, PVC und Kunststoff, Porzellan, Sandstein, Styropor
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	35

Mischungsverhältnis:	1:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
UN-Nummer:	UN 3082
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	1 - 2
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa-s):	30000
Viskosität Härter (mPa-s):	17500
Zugfestigkeit (N/mm²):	5 min: 2,5 10 min: 4,4 1 h: 8 1 Monat: 10