



Materialfeuchtemessgerät mit Spitzen testo 606-2



232,05 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **36083**

Elektronische Funktionen: integrierte Materialkennlinien (12 Holz- und 7 Baustoffsorten), integrierte Feuchtemessung und NTC-Luftthermometer

Lieferumfang:

Messgerät, Schutzkappe, 2 Micro-Batterien und Gürteltasche

Fehlergrenze:

Materialfeuchte +/- 1 % v.E. +/- 1 Digit Temperatur +/- 0,5 °C v.E +/- 1 Digit

Eigenschaften

| | |
|--------------------------|--|
| Ablesung: | Materialfeuchte 0,1 % Temperatur 0,1 °C |
| Abmessungen (mm): | 119 x 46 x 25 |
| Anzeige: | LCD |
| Messbereich: | Anhydrit-Estrich: 0-11,0 % Beton, Zement-Estrich: 0,9-22,1 % Kalkmörtel, Gips: 0,6-9,9 % Zement-Mörtel: 0,7-8,6 % Ziegel: 0,1-16,5 % Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Nussbaum: 8,8-54,8 % Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Meranti: 7,0-47,9 % |
| Messverfahren: | Widerstandsmessverfahren (über integrierte Elektrodenstippen) |
| Nachweis: | Kalibrierprotokoll |