



## Temperaturfühler Typ-K Tauch- und Einstechfühler -60-400°C



**58,31 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **362681**

### Hinweise zur Oberflächenmessung:

- Die angegebenen Ansprechzeiten t99 sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.
  - Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.
  - Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.
- Weitere Fühler auf Anfrage lieferbar!

### Eigenschaften

Durchmesser (mm):	Fühlerrohrspitze 3,7, Fühlerrohr 5
Einsatz:	zum Einstechen in flüssigen und halbfesten Medien, für Testo Messgeräte
L (mm):	Fühlerrohrspitze 50, Fühlerrohr 114
Messbereich:	-60-400 °C
Typ:	Tauch-/Einstechfühler