



## Wärmebildkamera testo 868 s



**1.545,81 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **363021**

robustes Kunststoffgehäuse, umfassende Analyse durch Infrarot-Bild und Digital-Bild, Datenübertragung und Steuerung per WLAN mit testo Thermography-App

**Elektronische Funktionen:** Infrarotbild, Digitalbild, interner Speicher, IFOV warner (immer im richtigen Abstand messen), testo ScaleAssist (vergleichbare Wärmebilder), einstellbarer Emissionsgrad, EIN/AUS, Hot-/Cold-Spot-Erkennung

**Lieferumfang:**

Messgerät mit Funkmodul für WLAN, Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,5 Ah, Netzgerät, USB-Ladekabel, Software, 3 testo ε-Marker und Koffer

**Fehlergrenze:**

± 2 °C oder ± 2 % vom Messwert

### Eigenschaften

|                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (mm):     | 219 x 96 x 95                                                                                                                                                                                                             |
| Auflösung Bildschirm: | 3,5" TFT-Farbdisplay, 240 px x 320 px                                                                                                                                                                                     |
| Auflösung Wärmebild:  | 320 px x 240 px (mit Testo SuperResolution)                                                                                                                                                                               |
| Datenausgang:         | Micro-USB, WLAN                                                                                                                                                                                                           |
| Einsatz:              | für Anwendungen in der elektrischen und mechanischen Instandhaltung, Baumängel aufspüren und Bauqualität sichern, Heizungen und Installationen einfach überprüfen, Rohrbruch lokalisieren, Leckagen an Flachdächern orten |

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Emissionsfaktor:                 | 0,01-1 einstellbar                                       |
| Hinweis:                         | Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen. |
| Messbereich (°C):                | -30 - 650                                                |
| Nachweis:                        | Kalibrierprotokoll                                       |
| Schutzart (IP):                  | IP54                                                     |
| Sichtfeld (FOV) (°):             | 31 x 23                                                  |
| Spektralbereich (µm):            | 7,5-14                                                   |
| Thermische Empfindlichkeit (mk): | < 80                                                     |
| UN-Nummer:                       | UN 3480                                                  |