



2K Epoxydkleber 28g Doppelkammerspritze



10,78 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84130**

hohe Zug- und Schlagfestigkeit, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Ausführung: | Doppelkammerspritze |
| Basis: | Epoxydharz |
| Beständigkeit: | gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel |
| Dichte Binder (g/cm³): | 1,1 |
| Dichte Härter (g/cm³): | 1,1 |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | transparent |
| Handfestigkeit (min): | 10 - 12 |
| Hauptanwendung: | Holz, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff, Sandstein, Styropor |
| Inhalt (g): | 28 |
| Mischungsverhältnis: | 1:1 |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 10 |
| Shore-Härtegrad D: | 60 |

| | |
|--|--|
| Spaltfüllvermögen (mm): | 2 - 3 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 80 |
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 5 - 10 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität Binder (mPa-s): | 8000 - 16000 |
| Viskosität Härter (mPa-s): | 8000 - 16000 |
| Zugfestigkeit (N/mm²): | 10 |