



2K Epoxydkleber 28g Doppelkammerspritze



10,78 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84130**

hohe Zug- und Schlagfestigkeit, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Eigenschaften

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Dichte Binder (g/cm³):	1,1
Dichte Härter (g/cm³):	1,1
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Hauptanwendung:	Holz, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff, Sandstein, Styropor
Inhalt (g):	28
Mischungsverhältnis:	1:1
Scherfestigkeit (N/mm²):	10
Shore-Härtegrad D:	60

Spaltfüllvermögen (mm):	2 - 3
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	5 - 10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa-s):	8000 - 16000
Viskosität Härter (mPa-s):	8000 - 16000
Zugfestigkeit (N/mm²):	10