



Schraubensicherungsack Standard 20ml weiss



6,54 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **842401**

besteht aus speziell ausgewählten Kunstharzen, gute Haftung, nicht leitend, Trockenzeit (staubtrocken) je nach Schichtdicke ca. 5 min, entspricht Siegellack-Norm DIN 32546

Einsatz:

zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln und zum Manipulationsnachweis einsetzbar



Eigenschaften

1_Norm:	DIN 32546
1_UN-Nummer:	UN 1263
Ausführung:	Tube inkl. Verlängerungsspitze
Beständigkeit:	gegen UV-Licht, Wasser, Öl, Benzin, Isopropylalkohol, n-Butanol, Titanfett, NaOH-Lösung, Hydrofluorether, bedingt gegen Ethanol, nicht für Aceton, Methylethylketon geeignet
Inhalt (l):	0,02
Temperaturbereich (°C):	-80 - 125
Zulassungen:	Airbus-Spezifikation ECS?L 2274, Boeing-Spezifikation BMS8 45 Type II, Rolls-Royce-Spezifikation MSRR1102, Bosch-Norm 2580-1, Safran-Spezifikation HMDC6002

Ausführungen

Code	1_Farbe	VE	Preis/VE
8424010	grau	1 Tube	10,12 €
842403	orange	1 Tube	6,54 €
842404	pink	1 Tube	10,12 €
8424013	schwarz	1 Tube	10,12 €
842400	transparent	1 Tube	10,12 €
842401	weiß	1 Tube	6,54 €
842402	gelb	1 Tube	6,54 €
842405	rot	1 Tube	6,54 €
842406	grün	1 Tube	6,54 €
842409	blau	1 Tube	6,54 €