UHU plus sofortfest 2K-Epoxidkleber, 35 g, transparent



16,42 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84022**

Der UHU plus sofortfest 2K-Epoxidkleber besteht aus getrennt verpacktem Binder und Härter. Nach dem Zusammenführen der beiden Komponenten entsteht eine transparent aushärtende, schlagfeste Verbindung. Die kurze Verarbeitungszeit ist bei der Vorbereitung der zu verbindenden Teile zu berücksichtigen.

Zu den geeigneten Werkstoffen gehören Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe. Ausgeschlossen sind PE, PP, Teflon®, Polystyrol und Weich-PVC.

Die Zugfestigkeit ist zeitabhängig angegeben. Die Werte in N/mm² lauten: 5 min: 2,5 10 min: 4,4 1 h: 8 1 Monat: 10.

Gefahrgutangabe: UN 3082, umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G., begrenzte Menge.

Die technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Eigenschaften

1_Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
1_Basis:	Epoxydharz
1_Betriebstemperatur (°C):	-40 – 80

1_Dichte Binder (g/cm³):	1,18
1_Dichte Härter (g/cm³):	1,13
1_Einsatzgebiet:	Beton, Glas, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Metall, PVC und Kunststoff, Porzellan, Styropor
1_Endfestigkeit (h):	12
1_Farbe:	transparent
1_Funktionsfestigkeit (h):	1
1_Handfestigkeit (min):	10
1_Inhalt (kg):	0,035
1_Mischungsverhältnis:	1:1
1_UN-Nummer:	UN 3082
1_Verarbeitungszeit bei 20 °C (min):	1 – 2
1_Viskosität Binder (mPa·s):	30000
1_Viskosität Härter (mPa·s):	17500